

CSS: cambiare lo stile del puntatore

Inviato da Administrator
domenica 24 agosto 2008
Ultimo aggiornamento domenica 24 agosto 2008

Con i CSS Ã possibile cambiare la grafica del puntatore del mouse, associandola ad un particolare elemento della vostra pagina. Questo sistema risulta una potente innovazione che si puÃ² ottenere grazie ai fogli di stile: un utilizzo non eccessivo risulta comunque consigliato per non confondere, o peggio ancora irritare, l'utente con un uso eccessivo di questa tecnica soprattutto se poco corrispondente al contenuto.

La tabella qui di seguito mostra i possibili valori da assegnare all'elemento cursor ed i relativi risultati per ogni browser:

Icona	Attributo	Codice	Browser
-------	-----------	--------	---------

auto	Basato sul particolare contesto	tutti
------	---------------------------------	-------

default	style="cursor: default;"	tutti
---------	--------------------------	-------

hand	style="cursor: hand;"	IE
------	-----------------------	----

pointer	style="cursor: pointer;"	NS6/ IE6
---------	--------------------------	----------

hand & pointer	style="cursor: pointer; cursor: hand"	tutti
----------------	---------------------------------------	-------

crosshair	style="cursor: crosshair;"	tutti
-----------	----------------------------	-------

text	style="cursor: text;"	tutti
------	-----------------------	-------

wait	style="cursor: wait;"	tutti
------	-----------------------	-------

helpstyle="cursor: help;"tutti

inheritValore dell'elemento parenttutti

movestyle="cursor: move;"tutti

e-resizestyle="cursor: e-resize;"tutti

ne-resizestyle="cursor: ne-resize;"tutti

nw-resizestyle="cursor: nw-resize;"tutti

n-resizestyle="cursor: n-resize;"tutti

se-resize
style="cursor: se-resize;"
tutti

sw-resize
style="cursor: sw-resize;"
tutti

s-resize
style="cursor: s-resize;"
tutti

w-resize
style="cursor: w-resize;"
tutti

progress
style="cursor: progress;"
IE6

all-scroll
style="cursor: all-scroll;"
IE6

col-resize
style="cursor: col-resize;"
IE6

no-drop
style="cursor: no-drop;"
IE6

not-allowed
style="cursor: not-allowed;"
IE6

row-resize
style="cursor: row-resize;"
IE6

```
url(uri)
style="cursor: url(myc.ico);"
```

(file .cur e .ani)
IE6

```
vertical-text
style="cursor: vertical-text;"
IE6
```

Esempio utilizzo cursore move ed help:

```
<div style="cursor: move; width: 600px; height: 50px; background: #ccddff;"></div>
```

```
<a href="javascript:alert('Aiuto')" style="cursor: help;">Aiuto</a>
```

Aiuto